


CORINTHIA Ø 120 – 2x LED 2X11W **1208**







Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps cannelé en aluminium extrudé / Cadres porteverre et boîtier de fixation au mur en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent, fraisé au niveau de la structure

Driver integré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes $\pm 10^\circ$

Connecteur unique prise-fiche pour câbles 3x2,5 mm² optionnel à commander séparément (réf. 1943)

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

E Notfall

Dimensions	Ø 120 x H 441 x 175 mm		
Source lumineuse	LED		
Multiple Sources	2x		
Wattage	22 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	2810 lm		
LUMEN OUTPUT	2180 lm		
Rendement lumineux	99 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energie LED	Е		
Classe électrique	Classe II		
Indice de protection IP	IP 65		
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Poids	3.88 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR		OPTIQUE	
AG AN	GRIS ALUMINIUM ANTHRACITE	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard optique option	18° nnelle
				38 90	90°









CORINTHIA Ø 120 - 2x LED 2X11W

1208

ACCESSOIRES



CORINTHIA

LA SÉRIE









