


# CORINTHIA Ø 120 - 2x LED 2X11W 1208







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo scanalato in alluminio estruso / Cornici fermavetro e scatola di fissaggio a muro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente, fresato a filo struttura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±10°

Connettore presa/spina per cavi 3x2,5 mm² opzionale da ordinare separatamente (cod. 1943)

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

**E** Emergenza

Dimensioni	Ø 120 x H 441 x 175 mm
Sorgente luminosa	LED
Multiple Sources	2x
Potenza	22 W
Tensione/Frequenza	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	2810 lm
LUMEN OUTPUT	2180 lm
Efficienza luminosa apparecchio	99 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	Е
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.88 kg
Certificazioni	C€ EK

#### **OPZIONI CODICE**

FINIT	URA	TEMP.	. COLORE	OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standard	18°
AN	ANTRACITE	3K 4K	3000K 4000K	ottica opzionale	
				38 90	38°



## CORINTHIA Ø 120 - 2x LED 2X11W 1208



### **ACCESSORI**



## CORINTHIA LA SERIE



