



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: geriffeltes Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Glasshalterahmen und Wandbefestigungskasten aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: transparentes gehärtetes Glas, strukturbündig gefrästet

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±10°

Optionaler einzelner Stecker/Buchse-Verbinder für Kabel 3x2,5 mm² separat zu bestellen (Art. 1943)

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- D Dimmbare Version
- E Emergency

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Abmessungen | Ø 120 x H 441 x 175 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 11 W |
| Stromversorgung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 1405 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 1090 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 99 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | E |
| LED Lebensdauer | L80 B10 86.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse II |
| Schutzart IP | IP 65 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 08 (5 Joules) |
| Normen | EN 60598-1 +2-1 |
| Gewicht | 3.88 kg |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 18°
optional optics
38 38°
90 90°

ZUBEHÖR



CORINTHIA DIE SERIE

