



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: geriffeltes Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Glasshalterahmen und Wandbefestigungskasten aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: transparentes gehärtetes Glas, strukturbündig gefrästet

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±10°

Optionaler einzelner Stecker/Buchse-Verbinder für Kabel 3x2,5 mm<sup>2</sup> separat zu bestellen (Art. 1943)

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- D Dimmbare Version
- E Emergency

Abmessungen	Ø 120 x H 441 x 175 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	11 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1405 lm
Leuchten-Lichtstrom	1090 lm
Leuchten-Lichtausbeute	99 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	3.88 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIK

**standard** 18°  
optional optics  
**38** 38°  
**90** 90°

ZUBEHÖR



**CORINTHIA** DIE SERIE

