



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: cuerpo de aluminio extrusionado / Marcos sujeta cristal y caja de fijación a la pared en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente, molido a ras de la estructura

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes  $\pm 10^\circ$

Conector para cables de 3x2,5 mm<sup>2</sup> opcional a pedir por separado (cód. 1943)

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D Versión regulable
- E Emergencia

Dimensiones	<b>Ø 120 x H 441 x 175 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>11 W</b>
Fuente de alimentación	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flujo luminoso fuente	<b>1405 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>1090 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>99 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>E</b>
Vida útil LED	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Desviación estándar de la coincidencia de color	<b>MacAdam step 3</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase II</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>3.88 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

#### CODE OPTIONS

##### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO

##### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### ÓPTICA

**standard** 18°  
optional optics  
**38** 38°  
**90** 90°

ACCESORIOS



**CORINTHIA** LA SERIE

