



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps cannelé en aluminium extrudé / Cadres porte-verre et boîtier de fixation au mur en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent, fraisé au niveau de la structure

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes $\pm 10^\circ$

Connecteur unique prise-fiche pour câbles 3x2,5 mm² optionnel à commander séparément (réf. 1943)

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

E Notfall

Dimensions	Ø 120 x H 441 x 175 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	11 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	1405 lm
Flux lumineux appareil	1090 lm
Rendement lumineux	99 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	3.88 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 18°
optique optionnelle
38 38°
90 90°

ACCESSOIRES



CORINTHIA LA SÉRIE

