


# CORINTHIA Ø 120 - 1x LED 11W 1213







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo scanalato in alluminio estruso / Cornici fermavetro e scatola di fissaggio a muro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente, fresato a filo struttura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±10°

Connettore presa/spina per cavi 3x2,5 mm² opzionale da ordinare separatamente (cod. 1943)

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

**E** Emergenza

Dimensioni	Ø 120 x H 441 x 175 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	11 W
Tensione/Frequenza	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	1405 lm
LUMEN OUTPUT	1090 lm
Efficienza luminosa apparecchio	99 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	Е
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.88 kg
Certificazioni	CE FR

### **OPZIONI CODICE**

FINIT	URA	TEMP.	. COLORE	OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	<b>standard</b> ottica opzic	18° nale
				38 90	38°



# CORINTHIA Ø 120 - 1x LED 11W 1213

### **ACCESSORI**



## CORINTHIA LA SERIE



