



Wandleuchte für den Außenbereich

Material: geriffeltes Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Glasshalterahmen und Wandbefestigungskasten aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: transparentes gehärtetes Glas, strukturbündig gefrästet

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±10°

Optionaler einzelner Stecker/Buchse-Verbinder für Kabel 3x2,5 mm² separat zu bestellen (Art. 1943)

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- D Dimmbare Version
- E Emergency

Abmessungen	Ø 120 x H 441 x 175 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	2x
Wattleistung	36 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	4872 lm
Leuchten-Lichtstrom	4000 lm
Leuchten-Lichtausbeute	111 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	3.88 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

- AG ALUMINIUMGRAU
- AN ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

- 27K 2700K
- 3K 3000K
- 4K 4000K

OPTIK

- standard 18°
- optional optics
- 50 50°
- 90 90°

ZUBEHÖR



CORINTHIA DIE SERIE

