


CORINTHIA Ø 120 - 2x LED 2X18W

1231







Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: cuerpo de aluminio extrusionado / Marcos sujeta cristal y caja de fijación a la pared en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente, molido a ras de la estructura

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes $\pm 10^\circ$

Conector para cables de $3x2,5\ mm^2$ opcional a pedir por separado (cód. 1943)

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

E Emergencia

Dimensions	Ø 120 x H 441 x 175 mm
Fuente de luz	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	36 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	5522 lm
LUMEN OUTPUT	4000 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	111 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Clase energética LED	Е
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.88 kg
Certifications	C€ ĽK

CODE OPTIONS

ACABA	ADO	TEMP.	DE COLOR	ÓPTICA	
AG AN	GRIS ALUMINIO ANTRACITA	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard optional opt	18° ics
				50 90	50° 90°









CORINTHIA Ø 120 - 2x LED 2X18W

1231

ACCESORIOS



CORINTHIA

LA SERIE









