



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo scanalato in alluminio estruso / Cornici fermavetro e scatola di fissaggio a muro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente, fresato a filo struttura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti $\pm 10^\circ$

Connettore presa/spina per cavi 3x2,5 mm² opzionale da ordinare separatamente (cod. 1943)

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D Versione dimmerabile
- E Emergenza

Dimensioni	Ø 120 x H 441 x 175 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	36 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	4872 lm
Flusso luminoso apparecchio	4000 lm
Efficienza luminosa apparecchio	111 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.88 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

- AG** GRIGIO ALLUMINIO
- AN** ANTRACITE

TEMP. COLORE

- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

OTTICA

- standard** 18°
- ottica opzionale
- 50** 50°
- 90** 90°

ACCESSORI



CORINTHIA LA SERIE

