



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: cuerpo de aluminio extrusionado / Marcos sujetos cristal y caja de fijación a la pared en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente, molido a ras de la estructura

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes ±10°

Conector para cables de 3x2,5 mm² opcional a pedir por separado (cód. 1943)

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

E Emergencia

Dimensions

Ø 120 x H 441 x 175 mm

Fuente de luz	LED
Wattage	18 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2761 lm
LUMEN OUTPUT	2000 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	111 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.88 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 18°
optional optics
50 50°
90 90°

CORINTHIA Ø 120 – 1x LED 18W

1232



ACCESORIOS



CORINTHIA LA SERIE

