


# CORINTHIA Ø 120 - 1x LED 18W 1232







Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : corps cannelé en aluminium extrudé / Cadres porteverre et boîtier de fixation au mur en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent, fraisé au niveau de la structure

Driver integré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes ±10°

Connecteur unique prise-fiche pour câbles 3x2,5 mm² optionnel à commander séparément (réf. 1943)

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

E Notfall

Dimensions	Ø 120 x H 441 x 175 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	18 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	2761 lm
LUMEN OUTPUT	2000 lm
Rendement lumineux	111 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	E
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	3.88 kg
Certifications	C€ FR

### **CODE OPTIONS**

FINITION		TEMP.	TEMP. DE COULEUR		OPTIQUE	
AG AN	GRIS ALUMINIUM ANTHRACITE	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	<b>standard</b> optique opti	18° onnelle	
				50 90	50° 90°	









# CORINTHIA Ø 120 - 1x LED 18W

### 1232

### **ACCESSOIRES**



## CORINTHIA

## LA SÉRIE









