



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo scanalato in alluminio estruso / Cornici fermavetro e scatola di fissaggio a muro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente, fresato a filo struttura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti  $\pm 10^\circ$

Connettore presa/spina per cavi 3x2,5 mm<sup>2</sup> opzionale da ordinare separatamente (cod. 1943)

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D Versione dimmerabile
- E Emergenza

Dimensioni	<b>Ø 120 x H 441 x 175 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>18 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>2643 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>2000 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>111 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>E</b>
Durata vita LED	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe II</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>3.88 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

**OPZIONI CODICE**

**FINITURA**

- AG** GRIGIO ALLUMINIO
- AN** ANTRACITE

**TEMP. COLORE**

- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

**OTTICA**

- standard** 18°
- ottica opzionale
- 50** 50°
- 90** 90°

ACCESSORI



**CORINTHIA** LA SERIE

