


## CORINTHIA Ø 120 - 1x LED 18W 1232







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo scanalato in alluminio estruso / Cornici fermavetro e scatola di fissaggio a muro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente, fresato a filo struttura

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±10°

Connettore presa/spina per cavi 3x2,5 mm² opzionale da ordinare separatamente (cod. 1943)

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

**E** Emergenza

Dimensioni	Ø 120 x H 441 x 175 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	18 W		
Tensione/Frequenza	220-240 V   50/60 Hz		
Light output source	2761 lm		
LUMEN OUTPUT	2000 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	111 lm/W		
Color Rendering Index – CRI	80		
Classe energetica LED	E		
Classe di isolamento elettrico	Classe II		
Grado di protezione IP	IP 65		
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-1		
Peso	3.88 kg		
Certificazioni	C€ FR		

#### **OPZIONI CODICE**

FINIT	JRA	TEMP	. COLORE	OTTICA		
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standard	18°	
AN	ANTRACITE	3K 4K	3000K 4000K	ottica opzio	ottica opzionale	
				50	50°	
				90	90°	



# CORINTHIA Ø 120 - 1x LED 18W

#### 1232

#### **ACCESSORI**



### CORINTHIA LA SERIE





