



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich
 Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung
 Eingebauter Treiber
 Lichtquelle: LED-Einheit
 Rückseitige Kabeleinführung
 Edelstahlschrauben
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
 D Dimmbare Version

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Abmessungen | Ø 268 x 118 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 15 W |
| Stromversorgung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 2300 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 600 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 40 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | C |
| LED Lebensdauer | L70 B50 72.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 66 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Normen | EN 60598-1 +2-1 |
| Gewicht | 1.36 kg |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAXIT
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K