



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

| | |
|---|----------------------|
| Dimensiones | Ø 268 x 118 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia | 15 W |
| Fuente de alimentación | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente | 2300 lm |
| Flujo luminoso luminaria | 600 lm |
| Eficiencia luminosa luminaria | 40 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | C |
| Vida útil LED | L70 B50 72.000 h |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3 |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 66 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Normas | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 1.36 kg |
| Conformidad | CE UK CA |

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K