


DOCKS ALUMINIUM LED 15W

9104







Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint

d'étanchéité en silicone

Driver integré

Source lumineuse : unité LED Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	Ø 268 x 118 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	15 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2300 lm
LUMEN OUTPUT	600 lm
Rendement lumineux	40 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	C
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.36 kg
Certifications	C€ EK

CODE OPTIONS

BLANC

ы

FINITION		TEMP.	TEMP. DE COULEUR	
AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K	
AN	ANTHRACITE	3K	3000K	

4K

4000K

OPTIQUE

DIFFUSE standard