


DOCKS ALLUMINIO LED 15W

9104







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 268 x 118 mm	
Sorgente luminosa	LED	
Potenza	15 W	
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz	
Light output source	2300 lm	
LUMEN OUTPUT	600 lm	
Efficienza luminosa apparecchio	40 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energetica LED	с	
Classe di isolamento elettrico	Classe I	
Grado di protezione IP	IP 66	
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)	
Conformità	EN 60598-1 +2-1	
Peso	1.36 kg	
Certificazioni	C€ FR	

OPZIONI CODICE

FINIT	URA	TEMP.	COLORE	ОТТІ
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	stand
AN	ANTRACITE	3K	3000K	
BI	BIANCO	4K	4000K	

TICA

DIFFUSA ndard