


DOCKS ALUMINIUM - GITTER LED 15W 9121







Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit

geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Ø 268 x 129 mm	Dimensions
LED	Lichtquelle
15 W	Wattage
220-240 V 50/60 Hz	Voltage/Frequency
2300 lm	Light output source
600 lm	LUMEN OUTPUT
40 lm/W	Leuchten-Lichtausbeute
80	Color Rendering Index – CRI
С	LED-Energieeffizienzklasse
Klasse I	Elektrische Schutzklasse
IP 66	Schutzart IP
IK 10 (20 joules)	Mechanische Schlagfestigkeit
EN 60598-1 +2-1	Norms
1.93 kg	Gewicht
C€ FR	Certifications

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR OPTIK **FINISHING** ALUMINIUMGRAU 2700K AG 27K

ANTHRAZIT 3000K AN 3K ы WEISS 4K 4000K

DIFFUSE standard