



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

#### Dimensions

**Ø 268 x 129 mm**

Fuente de luz

**LED**

Wattage

**15 W**

Voltage/Frequency

**220-240 V | 50/60 Hz**

Light output source

**2300 lm**

LUMEN OUTPUT

**600 lm**

Eficiencia luminosa de la luminaria

**40 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

Clase energética LED

**C**

Clase de aislamiento eléctrico

**Clase I**

Clase de protección IP

**IP 66**

Resistencia al impacto mecánico

**IK 10 (20 joules)**

Norms

**EN 60598-1 +2-1**

Peso

**1.93 kg**

Certifications

**CE UKCA**

#### CODE OPTIONS

##### ACABADO

<b>AG</b>	GRIS ALUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITA
<b>BI</b>	BLANCO

##### TEMP. DE COLOR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

##### ÓPTICA

<b>standard</b>	DIFFUSE
-----------------	---------