



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

#### Dimensions

**Ø 268 x 129 mm**

Source lumineuse

**LED**

Wattage

**15 W**

Voltage/Frequency

**220-240 V | 50/60 Hz**

Light output source

**2300 lm**

LUMEN OUTPUT

**298 lm**

Rendement lumineux

**20 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

Classe energie LED

**C**

Classe électrique

**Classe I**

Indice de protection IP

**IP 66**

Résistance mécanique

**IK 10 (20 joules)**

Norms

**EN 60598-1 +2-1**

Poids

**1.68 kg**

Certifications

**CE UKCA**

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

<b>AG</b>	GRIS ALUMINIUM
<b>AN</b>	ANTHRACITE
<b>BI</b>	BLANC

##### TEMP. DE COULEUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

##### OPTIQUE

**standard** DIFFUSE