



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps en acier inoxydable AISI 316L / Base en aluminium moulé sous pression / Plaque interne de support de câble en aluminium 99,8

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions

Ø 268 x 129 mm

Source lumineuse

LED

Wattage

15 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2300 lm

LUMEN OUTPUT

600 lm

Rendement lumineux

40 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energie LED

C

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 66

Résistance mécanique

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Poids

1.29 kg

Certifications

CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

IN ACIER INOXYDABLE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard DIFFUSE