



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse aus Edelstahl AISI 316L / Sockel aus Aluminiumdruckguss / Interne Kabelhalterplatte aus Aluminium 99,8

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach
Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und
Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Dimensions

Ø 268 x 129 mm

Lichtquelle

LED

Wattage

15 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

2300 lm

LUMEN OUTPUT

298 lm

Leuchten-Lichtausbeute

20 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

LED-Energieeffizienzklasse

C

Elektrische Schutzklasse

Klasse I

Schutzart IP

IP 66

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

1.51 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

IN EDELSTAHL

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard DIFFUSE