


I-DEA LED LED 10W

5537







Aufsatzleuchte für Poller-/Wandmontage

Installierbar mit Poller von Goccia Illuminazione als auch mit handelsüblichen Ø 60 mm Poller

Material: Leuchte mit Speichenhalterung aus Aluminiumdruckguss, komplett mit Anschlusskasten aus selbstlöschendem Technopolymer

Diffusor: transparentes Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit

Phasenabschnittsdimmern

Ausgestattet mit zwei Kabelverschraubungen M16 zur Ermöglichung der Durchgangsverkabelung

Dimensions	Ø 382 x H 418 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	10 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1100 lm
LUMEN OUTPUT	521 lm
Leuchten-Lichtausbeute	52 lm/W
Color Rendering Index - CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.92 kg
Certifications	C€ FR

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR FINISHING OPTIK ANTHRAZIT 27K 2700K standard DIFFUSE 3000K 3K auf Anfrage:

4000K

CO CORTEN BR BRONZE

I-DEA LED LED 10W

5537

KOMPONENTEN







ZUBEHÖR









I-DEA

DIE SERIE



