

Luminaria de exterior para instalación en poste/pared

Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o en postes estándar del mercado de Ø 60 mm

Material: cuerpo con estructura portante radial en aluminio inyectado / Caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible

Difusor: policarbonato transparente

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Dimensiones

Ø 382 x H 418 mm

Fuente de luz

LED

Potencia

10 W

Fuente de alimentación

220-240 V | 50/60 Hz

Flujo luminoso fuente

1125 lm

Flujo luminoso luminaria

521 lm

Eficiencia luminosa luminaria

52 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Clase energética LED

E (4000K), F (2700K), F (3000K)

Vida útil LED

L70 B10 45.000 h

Desviación estándar de la coincidencia de color

MacAdam step 3

Clase de aislamiento eléctrico

Clase I

Clase de protección IP

IP 65

Normas

EN 60598-1 +2-1

Peso

0.92 kg

Conformidad

CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

TEMP. DE COLOR

AN ANTRACITA

27K 2700K

a petición:

3K 3000K

CO CORTEN
BR BRONZE

4K 4000K



COMPONENTES


I-DEA
PANTALLA

5531

I-DEA PREZIOSA
PANTALLA DE VIDRIO

5534

ACCESORIOS

ACCESORIOS
PIQUETE

5505

ACCESORIOS
POSTE ALUMINIO H 375

3421

ACCESORIOS
POSTE ALUMINIO H 800

3422

ACCESORIOS
PLACA DE ANCLAJE

5519

I-DEA

LA SERIE

