



Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau et au mur

Il peut être installé sur les poteaux de Goccia Illuminazione ou sur des poteaux standards de marché de Ø 60 mm

Matériel : corps with support à rayons en aluminium moulé sous pression / Boîtier de câblage en technopolymère auto-extinguible

Diffuseur : polycarbonate transparent

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Doté de deux serre-câbles M16 pour permettre le câblage traversant

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Dimensions   | Ø 382 x H 418 mm                |
| Source lumineuse                                     | LED                             |
| Puissance  | 10 W                            |
| Alimentation   | 220-240 V   50/60 Hz            |
| Flux lumineux source                                 | 1125 lm                         |
| Flux lumineux appareil                               | 521 lm                          |
| Rendement lumineux                                   | 52 lm/W                         |
| Color Rendering Index – CRI                          | ≥80                             |
| Classe énergétique LED                               | E (4000K), F (2700K), F (3000K) |
| Durée de vie LED                                     | L70 B10 45.000 h                |
| Déviations standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3                  |
| Classe électrique                                    | Classe I                        |
| Indice de protection IP                              | IP 65                           |
| Normes   | EN 60598-1 +2-1                 |
| Poids  | 0.92 kg                         |
| Conformité   | CE UK CA                        |

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AN** ANTHRACITE

sur demande:

**CO** CORTEN

**BR** BRONZE

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K

**3K** 3000K

**4K** 4000K

COMPOSANTS



ACCESSOIRES



I-DEA LA SÉRIE

