



Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau et au mur

Il peut être installé sur les poteaux de Goccia Illuminazione ou sur des poteaux standards de marché de Ø 60 mm

Matériel : corps avec support à rayons en aluminium moulé sous pression / Boîtier de câblage en technopolymère auto-extinguible

Diffuseur : polycarbonate transparent

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Doté de deux serre-câbles M16 pour permettre le câblage traversant

#### Dimensions

**Ø 382 x H 418 mm**

Source lumineuse

**LED**

Puissance

**10 W**

Alimentation

**220-240 V | 50/60 Hz**

Flux lumineux source

**1125 lm**

Flux lumineux appareil

**521 lm**

Rendement lumineux

**52 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**≥80**

Classe énergétique LED

**E (4000K), F (2700K), F (3000K)**

Durée de vie LED

**L70 B10 45.000 h**

Déviation standard de la correspondance chromatique

**MacAdam step 3**

Classe électrique

**Classe I**

Indice de protection IP

**IP 65**

Normes

**EN 60598-1 +2-1**

Poids

**0.92 kg**

Conformité

**CE UKCA**

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

**AN** ANTHRACITE

sur demande:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

##### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K

**3K** 3000K

**4K** 4000K

I-DEA LED LED 10W

5537



## COMPOSANTS

I-DEA  
ABAT-JOUR

5531

I-DEA PREZIOSA  
ABAT-JOUR EN VERRE

5534

## ACCESOIRES

ACCESSOIRES  
PIQUET

5505

ACCESSOIRES  
POTEAU ALUMINIUM H 375

3421

ACCESSOIRES  
POTEAU ALUMINIUM H 800

3422

ACCESSOIRES  
PLAQUE D'ANCRAGE

5519

I-DEA

LA SÉRIE

