



Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau et au mur

Il peut être installé sur les poteaux de Goccia Illuminazione ou sur des poteaux standards de marché de Ø 60 mm

Matériel : corps with support à rayons en aluminium moulé sous pression / Boîtier de câblage en technopolymère auto-extinguible

Diffuseur : polycarbonate transparent

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Doté de deux serre-câbles M16 pour permettre le câblage traversant

Dimensions	Ø 382 x H 418 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	10 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	1125 lm
Flux lumineux appareil	521 lm
Rendement lumineux	52 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durée de vie LED	L70 B10 45.000 h
Déviatoin standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.92 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

sur demande:

CO CORTEN

BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

COMPOSANTS



ACCESSOIRES



I-DEA LA SÉRIE

