
## I-DEA LED LED 10W

## 5537







Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo e a parete

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Materiale: apparecchio con raggiera in alluminio pressofuso, completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente

Diffusore: policarbonato trasparente

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Dimensioni	Ø 382 x H 418 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	10 W
Tensione/Frequenza	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	1100 lm
LUMEN OUTPUT	521 lm
Efficienza luminosa apparecchio	52 lm/W
Color Rendering Index - CRI	≥80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.92 kg
Certificazioni	C€ FR

### **OPZIONI CODICE**

BRONZO

BR

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA	
AN	ANTRACITE	27K	2700K	standard	DIFFUSA
su ricl	niesta:	3K 4K	3000K 4000K		
СО	CORTEN				

# I-DEA LED LED 10W

## 5537

### COMPONENTI





## **ACCESSORI**









I-DEA

LA SERIE



