

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo e a parete

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Materiale: corpo lampada con raggiera in alluminio pressofuso / Scatola di cablaggio in tecnopoliimero autoestinguente

Diffusore: policarbonato trasparente

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Dimensioni	<b>Ø 382 x H 418 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>10 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>1125 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>521 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>52 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Classe energetica LED	<b>E (4000K), F (2700K), F (3000K)</b>
Durata vita LED	<b>L70 B10 45.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>0.92 kg</b>
Conformità	<b>CE UKCA</b>

## OPZIONI CODICE

### INITURA

**AN** ANTRACITE

### TEMP. COLORE

**27K** 2700K

**3K** 3000K

su richiesta:

**4K** 4000K


**CO** CORTEN  
**BR** BRONZO

**I-DEA LED** LED 10W**5537**

## COMPONENTI



## ACCESSORI

**I-DEA**

LA SERIE

