

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo e a parete

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di  $\varnothing$  60 mm

Materiale: corpo lampada con raggiera in alluminio pressofuso / Scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente

Diffusore: policarbonato trasparente

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Dimensioni	$\varnothing$ 382 x H 418 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	10 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1125 lm
Flusso luminoso apparecchio	521 lm
Efficienza luminosa apparecchio	52 lm/W
Color Rendering Index – CRI	$\geq$ 80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durata vita LED	L70 B10 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.92 kg
Conformità	CE UK CA

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

**AN** ANTRACITE

su richiesta:

**CO** CORTEN

**BR** BRONZO

### TEMP. COLORE

**27K** 2700K


**3K** 3000K

**4K** 4000K

COMPONENTI



ACCESSORI



I-DEA LA SERIE

