


I-LUX Aluminium-Aufsatzleuchte Ø 60 mit Blendschutzgitter G23 11W 5502







Aufsatzleuchte für Poller-/Wandmontage

Das interne Blendschutzgitter lässt sich über einen außen sitzenden Hebel verstellen und kann als Blende verwendet werden

Material: Leuchte komplett mit Anschlusskasten aus selbstlöschendem Technopolymer / Verbindungsring aus lackiertem Aluminium

Diffusor: UV-beständiges transparentes Polycarbonat

Eingebautes Vorschaltgerät

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert

Ausgestattet mit zwei Kabelverschraubungen M16 zur Ermöglichung der Durchgangsverkabelung

Dimensions	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Wattage	11 W
Voltage/Frequency	230 V 50 Hz
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 09 (10 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.8 kg
Certifications	(€ 片

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

CO CORTEN BRONZE

I-LUX Aluminium-Aufsatzleuchte Ø 60 mit Blendschutzgitter G23 11W 5502



KOMPONENTEN







ZUBEHÖR









I-LUX

DIE SERIE





