


I-LUX cabeza-poste aluminio Ø 60 con rejilla antideslumbrante G23 11W 5502







Luminaria de exterior para instalación en poste/pared

La rejilla interna se puede ajustar mediante una palanca externa y le permite proteger la luz evitando el deslumbramiento

Material: luminaria completa con caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible / Anillo de conexión de aluminio lacado

Difusor: policarbonato transparente resistente a los rayos UV

Reactancia incluida

Luminaria suministrada sin fuente luminosa

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Dimensions	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Wattage	11 W
Voltage/Frequency	230 V 50 Hz
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.8 kg
Certifications	C€ FR

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

a petición:

CO CORTEN BRONZE

goccia

I-LUX cabeza-poste aluminio Ø 60 con rejilla antideslumbrante G23 11W 5502



COMPONENTES







ACCESORIOS









LA SERIE





