


I-LUX tête de poteau aluminium Ø 60 avec grille anti-éblouissement G23 11W 5502







Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau et au mur

La grille interne est orientable grâce à un levier externe et permet de masquer la lumière en évitant l'éblouissement

Matériel : luminaire equipé d'un boîtier de câblage en technopolymère auto-extinguible / Anneau de connexion en aluminium paint

Diffuseur : polycarbonate transparent résistant aux UV

Ballast integré

Luminaire fourni sans source lumineuse

Doté de deux serre-câbles M16 pour permettre le câblage traversant

Dimensions	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Wattage	11 W
Voltage/Frequency	230 V 50 Hz
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 09 (10 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.8 kg
Certifications	C€ F¥

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

sur demande:

CO CORTEN BRONZE

I-LUX tête de poteau aluminium Ø 60 avec grille anti-éblouissement G23 11W 5502



COMPOSANTS







ACCESSOIRES









I-LUX

LA SÉRIE





