

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo e a parete

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Il frangiluce interno è orientabile tramite leva esterna e consente di schermare la luce evitando l'abbagliamento

Materiale: corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Anello di raccordo in alluminio verniciato

Diffusore: policarbonato trasparente anti UV

Reattore incorporato

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Dimensioni	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Potenza	11 W
Alimentazione	230 V   50 Hz
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 09 (10 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.8 kg
Conformità	CE UK CA

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

**AN** ANTRACITE

su richiesta:

**CO** CORTEN


**BR** BRONZO

# I-LUX alluminio + frangilucente G23 11W

## 5502


### ACCESSORI

ACCESSORI  
PICCHETTO



5505

ACCESSORI  
RACCORDO



5506

I-LUX  
BRACCIO SINGOLO ALLUMINIO



5513

I-LUX  
BRACCIO DOPPIO ALLUMINIO



5514

ACCESSORI  
PALO ALLUMINIO H 375



3421

ACCESSORI  
PALO ALLUMINIO H 800



3422

ACCESSORI  
PIASTRA ANCORAGGIO



5519

### I-LUX LA SERIE

