


I-LUX testa-palo alluminio Ø 60 con frangiluce G23 11W 5502







Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo e a parete

Il frangiluce interno è orientabile tramite leva esterna e consente di schermare la luce evitando l'abbagliamento

Materiale: apparecchio completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Anello di raccordo in alluminio verniciato

Diffusore: policarbonato trasparente anti UV

Reattore incorporato

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Dimensioni	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Potenza	11 W
Tensione/Frequenza	230 V 50 Hz
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 09 (10 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.8 kg
Certificazioni	C€ UK

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE

su richiesta:

CO CORTEN BRONZO

I-LUX testa-palo alluminio Ø 60 con frangiluce G23 11W 5502



COMPONENTI







ACCESSORI









LA SERIE





