

Aufsatzleuchte für Poller-/Wandmontage

Installierbar mit Poller von Goccia Illuminazione als auch mit handelsüblichen Ø 60 mm Poller

Das interne Blendschutzgitter lässt sich über einen außen sitzenden Hebel verstellen und kann als Blende verwendet werden

Material: Gehäuse komplett mit Anschlusskasten aus selbstlöschendem Technopolymer / Verchromter Verbindungsring

Diffusor: UV-beständiges transparentes Polycarbonat

Eingebautes Vorschaltgerät

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert

Ausgestattet mit zwei Kabelverschraubungen M16 zur Ermöglichung der Durchgangverkabelung

Abmessungen	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Wattleistung	11 W
Stromversorgung	230 V 50 Hz
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 09 (10 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.1 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS




FINISHING

IN EDELSTAHL

I-LUX Edelstahl + Blendschutzgitter G23 11W

5504

ZUBEHÖR



I-LUX DIE SERIE

