


# I-LUX Edelstahl-Aufsatzleuchte Ø 60 mit Blendschutzgitter G23 11W 5504







Aufsatzleuchte für Poller-/Wandmontage

Das interne Blendschutzgitter lässt sich über einen außen sitzenden Hebel verstellen und kann als Blende verwendet werden

Material: Leuchte komplett mit Anschlusskasten aus selbstlöschendem Technopolymer / Verchromter Verbindungsring

Diffusor: UV-beständiges transparentes Polycarbonat

Eingebautes Vorschaltgerät

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert

Ausgestattet mit zwei Kabelverschraubungen M16 zur Ermöglichung der Durchgangsverkabelung

Dimensions	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Wattage	11 W
Voltage/Frequency	230 V   50 Hz
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 09 (10 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.1 kg
Certifications	C€ EŘ

### **CODE OPTIONS**

#### **FINISHING**


IN EDELSTAHL

# I-LUX Edelstahl-Aufsatzleuchte Ø 60 mit Blendschutzgitter G23 11W 5504



### KOMPONENTEN












### ZUBEHÖR





I-LUX

DIE SERIE





