I-LUX inox + frangiluce G23 11W

5504





Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo e a parete

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Il frangiluce interno è orientabile tramite leva esterna e consente di schermare la luce evitando l'abbagliamento

Materiale: corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Anello di raccordo cromato

Diffusore: policarbonato trasparente anti UV

Reattore incorporato

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Dimensioni	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Potenza	11 W
Alimentazione	230 V | 50 Hz
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 09 (10 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.1 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

IN ACCIAO INOX

I-LUX inox + frangiluce G23 11W

5504

ACCESSORI

ACCESSORI
PALO INOX H 375



3511

ACCESSORI
PALO INOX H 800



3512

ACCESSORI
PICCHETTO



5505

ACCESSORI
RACCORDO



5506

I-LUX
STAINLESS STEEL - SINGLE WALL ARM



5512

I-LUX
STAINLESS STEEL - DOUBLE WALL ARM



5516

ACCESSORI
PIASTRA ANCORAGGIO



5519

I-LUX LA SERIE





