



Luminaria de exterior para instalación en poste/pared

Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o en postes estándar del mercado de Ø 60 mm

Material: cuerpo completo con caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible / Partes internas de aluminio satinado / Anillo de conexión de aluminio lacado

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV

Driver incluido

Luminaria suministrada con fuente luminosa LED G23

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Dimensiones	Ø 60 x H 440 x H 260 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	9 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	930 lm
Flujo luminoso luminaria	600 lm
Eficiencia luminosa luminaria	67 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.4 kg
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AN** ANTRACITA

a petición:

**CO** CORTEN

**BR** BRONZE

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K

**3K** 3000K

**4K** 4000K

ACCESORIOS



**I-LUX** LA SERIE

