

Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau et au mur

Il peut être installé sur les poteaux de Goccia Illuminazione ou sur des poteaux standards de marché de Ø 60 mm

Matériel : luminaire équipé d'un boîtier de câblage en technopolymère auto-extinguible / Parties internes en aluminium satiné / Anneau de connexion en aluminium peint

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV

Driver intégré

Luminaire fourni avec source lumineuse LED G23

Doté de deux serre-câbles M16 pour permettre le câblage traversant

Dimensions

Ø 60 x H 440 x H 260 mm

Source lumineuse

LED

Wattage

9 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

930 lm

LUMEN OUTPUT

600 lm

Rendement lumineux

67 lm/W

Classe energie LED

F

Classe électrique

Classe II

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 09 (10 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Poids

0.4 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K



OPTIQUE

standard DIFFUSE

I-LUX tête de poteau aluminium Ø 60 LED G23 9W

5517

COMPOSANTS



ACCESOIRES



I-LUX

LA SÉRIE

