

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo e a parete

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Materiale: apparecchio completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Parti interne in alluminio satinato / Anello di raccordo in alluminio verniciato

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver incorporato

Apparecchio fornito con sorgente luminosa LED G23

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Dimensioni

Ø 60 x H 440 x H 260 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

9 W

Tensione/Frequenza

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

930 lm

LUMEN OUTPUT

600 lm

Efficienza luminosa apparecchio

67 lm/W

Classe energetica LED

F

Classe di isolamento elettrico

Classe II

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 09 (10 Joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-1

Peso

0.4 kg

Certificazioni

CE UKCA

OPZIONI CODICE

INITURA

AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K

OTTICA

standard DIFFUSA

su richiesta:

3K 3000K

CO CORTEN
BR BRONZO



4K 4000K

I-LUX testa-palo alluminio Ø 60 LED G23 9W


5517



COMPONENTI



ACCESSORI



I-LUX

LA SERIE

