


I-LUX testa-palo alluminio Ø 60 LED G23 9W 5517







Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo e a parete

Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Materiale: apparecchio completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Parti interne in alluminio satinato / Anello di raccordo in alluminio verniciato

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Driver incorporato

Apparecchio fornito con sorgente luminosa LED G23

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Dimensioni	Ø 60 x H 440 x H 260 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	9 W		
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	930 lm		
LUMEN OUTPUT	600 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	67 lm/W		
Classe energetica LED	F		
Classe di isolamento elettrico	Classe II		
Grado di protezione IP	IP 65		
Grado di resistenza agli impatti	IK 09 (10 Joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-1		
Peso	0.4 kg		
Certificazioni	C€ FR		

OPZIONI CODICE

BRONZO

BR

FINITURA		TEMP	TEMP. COLORE		OTTICA	
AN	ANTRACITE	27K	2700K	standard	DIFFUSA	
su ric	hiesta:	3K 4K	3000K 4000K			
СО	CORTEN					

I-LUX testa-palo alluminio Ø 60 LED G23 9W

5517

COMPONENTI







ACCESSORI









LA SERIE





