



Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau et au mur
 Il peut être installé sur les poteaux de Goccia Illuminazione ou sur des poteaux standards de marché de Ø 60 mm
 Matériel : corps équipé d'un boîtier de câblage en technopolymère auto-extinguible / Parties internes en aluminium satiné / Anneau de connexion chromé
 Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV
 Driver intégré
 Luminaire fourni avec source lumineuse LED G23
 Doté de deux serre-câbles M16 pour permettre le câblage traversant

Dimensions	Ø 60 x H 440 x H 260 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	9 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	930 lm
Flux lumineux appareil	600 lm
Rendement lumineux	67 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	F
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 09 (10 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.7 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

IN ACIER INOXYDABLE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
 3K 3000K
 4K 4000K

ACCESSOIRES



I-LUX LA SÉRIE

