

Aufsatzleuchte für Pollermontage

Installierbar mit Poller von Goccia Illuminazione als auch mit handelsüblichen Ø 60 mm Poller

Material: Gehäuse komplett mit Anschlusskasten aus selbstlöschendem Technopolymer / Innenteile aus satiniertem Aluminium / Verchromter Verbindungsring

Diffusor: UV-beständiges transparentes Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Ausgestattet mit zwei Kabelverschraubungen M16 zur Ermöglichung der Durchgangsverkabelung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

LV 10+52V Niederspannung

Abmessungen	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	7.5 W
Stromversorgung	100-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	731 lm
Leuchten-Lichtstrom	380 lm
Leuchten-Lichtausbeute	51 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 09 (10 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.59 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS



### FINISHING

IN EDELSTAHL

### FARBTEMPERATUR

3K 3000K  
4K 4000K

ZUBEHÖR



I-MAGO DIE SERIE

