

Luminaria de exterior para instalación en poste

Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o en postes estándar del mercado de Ø 60 mm

Material: cuerpo completo con caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible / Partes internas de aluminio satinado / Anillo de conexión cromado

Difusor: policarbonato transparente resistente a los rayos UV

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Versiones bajo pedido (código adicional):

LV Bajo voltaje 10÷52V

Dimensiones	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	7.5 W
Fuente de alimentación	100-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	731 lm
Flujo luminoso luminaria	380 lm
Eficiencia luminosa luminaria	51 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.59 kg
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO


IN ACERO INOXIDABLE

### TEMP. DE COLOR

3K 3000K

4K 4000K

ACCESORIOS



I-MAGO LA SERIE

