

Luminaria de exterior para instalación en poste

Se puede instalar en los postes de Goccia Illuminazione o en postes estándar del mercado de Ø 60 mm

Material: luminaria completa con caja de cableado en tecnopolímero autoextinguible / Partes internas de aluminio satinado / Anillo de conexión cromado

Difusor: policarbonato transparente resistente a los rayos UV

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Posee dos prensacables M16 para permitir el cableado pasante

Versiones bajo pedido (código adicional):

LV Bajo voltaje 10÷52V

Dimensions

Ø 60 x H 415 x H 235 mm

Fuente de luz	LED
Wattage	7.5 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	731 lm
LUMEN OUTPUT	380 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	51 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 09 (10 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.59 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

IN ACERO INOXIDABLE

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA


standard DIFFUSE

I-MAGO INOX LED 7.5W**5500**

COMPONENTES



ACCESORIOS

**I-MAGO** LA SERIE