

Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

Il peut être installé sur les poteaux de Goccia Illuminazione ou sur des poteaux standards de marché de Ø 60 mm

Matériel : corps équipé d'un boîtier de câblage en technopolymère auto-extinguible / Parties internes en aluminium satiné / Anneau de connexion chromé

Diffuseur : polycarbonate transparent résistant aux UV

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Doté de deux serre-câbles M16 pour permettre le câblage traversant

Versions sur demande (code supplémentaire):

LV Basse tension 10÷52V

Dimensions	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	7.5 W
Alimentation	100-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	731 lm
Flux lumineux appareil	380 lm
Rendement lumineux	51 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 09 (10 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.59 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS


FINITION

IN ACIER INOXYDABLE

TEMP. DE COULEUR

3K 3000K
4K 4000K

ACCESSOIRES



I-MAGO LA SÉRIE

