

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo
Installabile su pali Goccia Illuminazione o su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm

Materiale: corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente / Parti interne in alluminio satinato / Anello di raccordo cromato

Diffusore: policarbonato trasparente anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Dotato di due pressacavi M16 per consentire l'alimentazione passante

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

LV Bassa tensione 10+52V

Dimensioni	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	7.5 W
Alimentazione	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	731 lm
Flusso luminoso apparecchio	380 lm
Efficienza luminosa apparecchio	51 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 09 (10 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.59 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE




FINITURA

IN ACCIAIO INOX

TEMP. COLORE

3K 3000K
4K 4000K

ACCESSORI



I-MAGO LA SERIE

