

Aufsatzleuchte für Pollermontage

Installierbar mit Poller von Goccia Illuminazione als auch mit handelsüblichen Ø 60 mm Poller

Material: Gehäuse komplett mit Anschlusskasten aus selbstlöschendem Technopolymer / Innenteile aus satiniertem Aluminium / Verbindungsring aus lackiertem Aluminium

Diffusor: UV-beständiges transparentes Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Ausgestattet mit zwei Kabelverschraubungen M16 zur Ermöglichung der Durchgangsverkabelung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

LV 10+52V Niederspannung

Abmessungen	Ø 60 x H 415 x H 235 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	7.5 W
Stromversorgung	100-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	731 lm
Leuchten-Lichtstrom	380 lm
Leuchten-Lichtausbeute	51 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 09 (10 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.56 kg
Konformität	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

AN ANTHRAZIT

auf Anfrage:

CO CORTEN

BR BRONZE

### FARBTEMPERATUR

3K 3000K


4K 4000K

# I-MAGO ALUMINIUM LED 7.5W

## 5510


### ZUBEHÖR

ZUBEHÖR  
SPIESS




5505

ZUBEHÖR  
VERBINDUNGSRING




5506

ZUBEHÖR  
ALUMINIUM-POLLER H 375




3421

ZUBEHÖR  
ALUMINIUM-POLLER H 800



3422

ZUBEHÖR  
ANKERPLATTE



5519

### I-MAGO DIE SERIE

